

# JABLOTRON 100+

# PRODUKTÜBERSICHT

<b>ZENTRALEN</b> AUSSENREIHEN JA-100K/R JA-103K/R JA-103K/7AH JA-107K/R	<b>ZUTRITTSKONTROLLE</b> BEDIENTELE JA-115E JA-115E JA-110E JA-150E JA-192E JA-112E JA-152E JA-113E JA-153E JA-114E JA-154E JA-120E JA-121E JA-122E JA-123E	<b>INNENBEREICH MELDER UND SENSOREN</b> BEWEGUNG (PIR) JA-110P/PET JA-150P/PET JA-115P JA-155P FOTOVERBÄHRUNG JA-122PC JA-162PC JA-120PC JA-160PC JA-120PC (90) JA-160PC (90)	<b>INNENBEREICH MELDER UND SENSOREN</b> WÄRMENUTZ (PIR-GLASBEREICH) JA-122PB JA-162PB JA-120PB JA-160PB DUAL (PIR + MW) JA-122PW JA-162PW JA-120PW JA-160PW	<b>INNENBEREICH MELDER UND SENSOREN</b> OFFENUNGMELDER JA-111M JA-151M JA-113M JA-153M JA-150M JA-121M JA-152M JA-182M JA-182M JA-1525HM JA-1108 JA-1808 JA-1115H JA-1825H	<b>AUßENBEREICH MELDER UND SENSOREN</b> LICHTSCHIRANKEN JA-150R JA-151R BEWEGUNG JA-158P JA-159P JA-169P JA-157P	
<b>SIRENEN</b> AUSSENREIHEN JA-115A JA-155A JA-110A/II JA-150A/II JA-152A JA-111A-BASE-RB JA-163A-BASE-RB JA-111A-C/AB JA-111A-C-ST/B	<b>UMWELTÜBERWACHUNG</b> FEUER JA-110ST JA-150ST JA-115F-A JA-1515T/A (mit Sirene) WASSER JA-110F LD-12 LD-81 GAS EJ208W EJ208DW GS-333 JA-150C-CO JA-110C-CO	<b>UMWELTÜBERWACHUNG</b> HEIDUNG JA-111TH JA-151TH JA-110TP JA-150TP JB-EXT-TH-B JB-EXT-TH-R JB-150N HEAD FÜHRER JA-110ST JA-150ST JA-115F-A JA-1515T/A (mit Sirene)	<b>MODULE</b> EINGANGSMODULE JA-114HN JA-115H JA-118M JA-163M JA-111H THS THS 4AD TB8 AUSGANGSMODULE JB-160N -PLUG JB-161N -PLUG JB-162N -PLUG JB-163N -PLUG JB-118N JA-150N JA-151N JB-110N JB-111N AC-160 DIN AC-160-C JA-110N -DIN JA-160EM -DIN JA-120N JA-112 JA-111	<b>MODULE</b> EINGANGSMODULE JA-114HN JA-115H JA-118M JA-163M JA-111H THS THS 4AD TB8 AUSGANGSMODULE JB-160N -PLUG JB-161N -PLUG JB-162N -PLUG JB-163N -PLUG JB-118N JA-150N JA-151N JB-110N JB-111N AC-160 DIN AC-160-C JA-110N -DIN JA-160EM -DIN JA-120N JA-112 JA-111	<b>SYSTEMKOMPONENTEN</b> FUNKMODULE JA-111R PLV-JA111R JA-111R 80 KOMMUNIKATIONSMODULE JA-190K* JA-190Y* JA-191Y* JA-192Y JA-194Y JA-194Y ALITE ZUBEHÖR JA-150R JA-160Z JA-110Z JA-110T JA-121T	<b>IP-KAMERAS</b> JF-111C JF-112C



BUS Komponente  
 PUNKT Komponente  
 \*Nicht kompatibel mit 103K und 107, 201mVn.

# NEUE PRODUKTE


im JABLOTRON 100+ Portfolio



**JA-T15E  
JA-T15SE**  
Bedientafeln  
• RFID-Technologie  
• Abmessungen:  
120 x 120 x 23 mm



**JA-122PC  
JA-162PC**  
PIR-Bewegungsmelder mit Fotoverzerrung  
• PIR-Erfassungsbereich  
90° / 12 m  
• Abmessungen:  
65 x 30 x 44 mm



**JA-122PB  
JA-162PB**  
Kombiinterer PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder  
• PIR-Erfassungsbereich  
90° / 12 m  
• Glasbrucherkennung  
90° / 9 m  
• Abmessungen:  
65 x 30 x 40 mm



**JB-162N-PLUG (French)  
JB-163N-PLUG (Schuko)**  
Zweifachkontaktrelais mit externem Ausgang  
• max. 16 A  
• Laststrom (cos φ = 1)  
• Abmessungen:  
70 x 70 x 77,6 mm



**JA-T13M  
JA-T13M**  
Magnetkontakten mit Erkennung externer Magnetfelder  
• Identifizierung  
20 x 18 x 20 mm  
• Abmessungen:  
Sicherheitsabstand  
3 m



**JA-162M**  
Meldeleinmodul (2 Eingänge)  
• Maximale Anzahl Anschlussbelegungen  
• Abmessungen:  
3 m  
37 x 75 x 18 mm

www.jablotron.com

PRODUKTÜBERSICHT

## GRUNDLEGENDE TECHNISCHE SPEZIFIKATION



### SYSTEMPARAMETER

Bereiche	bis zu 15
Benutzer	bis zu 600
Komponenten	bis zu 230
PC Ausgänge	bis zu 128



### BUS KOMPONENTEN

Spannungsversorgung	12 V
RFID Arbeitfrequenz	125 MHz (LF) / 13,56 MHz (HF)



### FUNK KOMPONENTEN

Arbeitfrequenz	868,1 MHz
Batteriekapazität	ca. 2 Jahre
RFID Arbeitfrequenz	125 MHz (LF) / 13,56 MHz (HF)
Kommunikationsreichweite	ca. 300 - 1.000 m



C-DE+MAP24020



**JABLOTRON**